


DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr DS 01/2013

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	Uniwersalna zaprawa klejąca do przyklejania glazury i terakoty DOM-STYR
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	Klej do płytek cementowy, do wykończeń wewnętrznych i zewnętrznych, podłogowych lub ściennych
Producent	DOM-STYR Z. Igies i Wspólnicy S.J. ul. Martyniaków 8 43-603 Jaworzno
System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 3
Norma zharmonizowana	EN 12004+A1:2012
Jednostka lub jednostki notyfikowane	ICiMB Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych (1487) Instytut Techniki Budowlanej (1488)
Deklarowane właściwości użytkowe	Tabela nr 1

Tabela nr 1. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość złącza	Przyczepność początkowa	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004+ A1:2012
Reakcja na ogień	Reakcja na ogień	A1	
Trwałość	Przyczepność po starzeniu termicznym	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
	Przyczepność po zanurzeniu w wodzie	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
	Przyczepność po cyklach zamrażania i odmrażania	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych	Patrz Karta Charakterystyki		

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: Przemysław Stasiowski - Dyrektor Jaworzno, dnia 15.01.2016	 Przemysław Stasiowski DYREKTOR
---	---